



Caractéristiques Noxon Panneau LED  
Louvre Excell G2 Gloss Réflecteur 34W  
3550lm - 830-840 CCT | 60x60cm - UGR  
<19 - Philips Xitanium Driver

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 246169                                                                           |
| EAN                          | 8719157044295                                                                    |
| Code Fabricant               | 8719157044295                                                                    |
| Marque                       | Noxon                                                                            |
| Nom du fabricant             | Noxon LED Louvre Excell G2. 34W 3000+4000K 600 Polished Incl.Driver (4x14W eqv.) |
| Budgetlight Garantie Totale  | 6 ans                                                                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                                                                            |
| Product Serie                | Louvre Excell                                                                    |

## Informations techniques

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                           |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                                  |
| Puissance (W)                     | 34W                                   |
| Tension (V)                       | 220-240                               |
| Dimmable                          | Non                                   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs        |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3550lm                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 104.4                                 |
| Indice de Protection              | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts                | IK02 - 0.20 Joule                     |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Connexion du Luminaire | Borne, 2 pôles |
| Finition du Réflecteur | Brillante      |
| Facteur de puissance   | >0.90          |
| Référence Article      | Panneau LED    |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PET (polytéréphtalate d'éthylène)     |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 50                         |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Acier                                 |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 55      |

## Informations du capteur

Type de capteur **Pourquoi choisir Budgetlight?**  
Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**